



FGAO FGLAO

FGAO カートリッジタイプ Cartridge type



FGLAO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						RoHSII
				PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	
FGAO FGLAO	125V / 250V		0.1A							○
			0.2A							○
			0.3A							○
			0.4A							○
			0.5A							○
			0.6A							○
			0.8A							○
			1A							○
			1.5A							○
			2A							○
			3A							○
			4A							○
			5A							○
			6A							○
			7A							○
			8A							○
			10A							○
			12A							○
15A							○			
20A							○			
25A							○			
30A							○			

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数 Minimum Package

FGAO: 100 Pcs. FGLAO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A
 温度上昇 Temperature Rise : 110% 100°C以下
 110% 100°C Max.
 通電 Carrying Capacity : 110%
 110%
 溶断 Clearing Time-Current : 135% 60分以内
 135% 60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

型名	規格	線径
FGLAO:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.6

FGAO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96