



UXO UXLO



UXO カートリッジタイプ Cartridge type



UXLO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						RoHSII (☑)
				PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	
UXO UXLO	250V		1A	○	○	○				☑
			1.25A	○	○	○				☑
			1.6A	○	○	○				☑
			2A	○	○	○				☑
			2.5A	○	○	○				☑
			3A	○	○	○				☑
			4A	○	○	○				☑
			5A	○	○	○				☑
			6A	○	○	○				☑
7A	○	○	○				☑			
8A	○	○	○				☑			

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数 Minimum Package

UXO: 100 Pcs.
UXLO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 110% 70℃以下
Temperature Rise : 110% 70℃ Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1800% 0.01秒以上
1800% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLO: φ1.0

UXO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96