



# ヒューズ一覧表 FUJI FUSE LIST

区分 Division	電気的特性 Electrical Characteristics	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	寸法 Dimension	タイプ Type	ページ Page
国内品 PSE	B種 Type B	FGBO BO-A <sup>※1</sup>	125V/250V	0.1A~30A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	54
		FGLBO				ラジアルリード Radial lead	
		BOG-R	125V/250V	1A~15A	φ6.4×30	ラジアルリード Radial lead	55
		FGB1	125V/250V	0.1A~30A	φ6.4×31.8	カートリッジ Cartridge	56
		FGLB1				ラジアルリード Radial lead	
		FGMB MB-A,MB-S <sup>※1</sup>	125V/250V	0.1A~15A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	57
		FGMLB				ラジアルリード Radial lead	
		MBG	125V/250V	1A~15A	φ5.2×20	アキシアルリード Axial lead	58
		MBG-R				ラジアルリード Radial lead	
		FGSB SB-A	125V/250V	0.5A~5A	φ4.6×16	カートリッジ Cartridge	59
		FGSLB				ラジアルリード Radial lead	
		PSB	125V/250V	1A~5A	φ5.1×16	アキシアルリード Axial lead	60
	FGBO1	250V	5A~30A	φ10.3×38.1	カートリッジ Cartridge	61	
	A種 Type A	FGAO	125V/250V	0.1A~30A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	62
		FGLAO				ラジアルリード Radial lead	
		FGA1	125V/250V	0.1A~30A	φ6.4×31.8	カートリッジ Cartridge	63
		FGLA1				ラジアルリード Radial lead	
		FGMA MA-A,MA-S <sup>※1</sup>	125V/250V	0.1A~15A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	64
		FGMLA				ラジアルリード Radial lead	
		PMA	125V/250V	1A~10A	φ5.2×20	アキシアルリード Axial lead	65
		FGSA	125V/250V	0.5A~5A	φ4.6×16	カートリッジ Cartridge	66
		FGSLA				ラジアルリード Radial lead	
		PSA	125V/250V	1A~10A	φ5.1×16	アキシアルリード Axial lead	67
	FGAO1	250V	5A~30A	φ10.3×38.1	カートリッジ Cartridge	68	
	耐ラッシュ Semi Time-Lag	TWO	125V/250V	1A~30A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	69
		TWLO				ラジアルリード Radial lead	
		TGM-S . TWM <sup>※1</sup>	125V/250V	0.25A~15A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	70
		TWLM				ラジアルリード Radial lead	
	速断 Quick-Acting	FGQO	125V/250V	1A~10A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	71
		FGLQO				ラジアルリード Radial lead	
		FGMQ	125V/250V	1A~10A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	72
		FGMLQ				ラジアルリード Radial lead	
北米 UL/CSA	ノーマル Normal-Blow (Fast-Acting)	FGAO-2	250V	0.5A~6A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	73
		FGLAO-2	250V	2A~6A	φ6.4×30	ラジアルリード Radial lead	74
		FGMA	125V	0.1A~8A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	75
		FGLMA	125V	0.1A~8A	φ5.2×20	ラジアルリード Radial lead	76
		FGSA	125V	1A~5A	φ4.6×16	カートリッジ Cartridge	77
		FGLSA				ラジアルリード Radial lead	
		PSA	125V	1A~5A	φ5.1×16	アキシアルリード Axial lead	78
	セミタイムラグ Semi Time-Lag	UXO	250V	1A~8A	φ6.4×30	カートリッジ Cartridge	79
		UXLO				ラジアルリード Radial lead	
		UXM . UGM-S <sup>※1</sup>	250V:1A~3A 125V:4A~6.3A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	80	
UXLM . PUGM-S		ラジアルリード Radial lead					
欧州 IEC	速断 Type F	FGMS	250V	500mA~3.15A	φ5.2×20	カートリッジ Cartridge	81
	タイムラグ Type T	EWM . EGM-S <sup>※1</sup>		800mA~6.3A		82	
マイクロ Micro	速断 Quick-Acting	FMC	125V	0.1A~5A	8.6*7.5*4	ラジアルリード Radial lead	83
	タイムラグ Time-Lag	TMC	250V	400mA~6.3A	8.6*8*4		84
		FFT		80mA~6.3A	φ8*7.7		85

※1 BO-A, MA-A,MA-S,MB-A, MB-S, TGM-S, UGM-S, EGM-S の定格電流は該当ページを参照願います。