

富士端子工業株式会社

裸圧着端子 R0.5～R325sq 適合工具・端子クリンプハイト基準値

裸圧着端子サイズ (sq)	適合圧着工具 (主な機種)	端子クリンプハイト (圧着成形高さ)基準値 (mm 以下)
0.5	手動片手式圧着工具 1M05	1.20
1.25	手動片手式圧着工具 1M05 ミニ 12 5N18	1.70
	空気圧式圧着工具 AC-5ND (1号ヘッド)	
2	手動片手式圧着工具 ミニ 12 5N18 214A	2.00
	空気圧式圧着工具 AC-5ND (1号ヘッド)	
3.5 5.5	手動片手式圧着工具 5N18 214A	2.90
	空気圧式圧着工具 AC-5ND (1号ヘッド)	
8	手動片手式圧着工具 5N18 214A	3.70
14	手動片手式圧着工具 214A	4.20
	手動油圧式圧着工具 9H-60	4.80
	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	4.12
	電動圧着工具 REC-150F	

※適合圧着工具のメーカーはすべて(株)泉精器製作所です。

裸圧着端子サイズ (sq)	適合圧着工具 (主な機種)	端子クリンプハイト (圧着成形高さ)基準値 (mm 以下)
22	手動油圧式圧着工具 9H-60	5.50
	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	5.40
	電動圧着工具 REC-150F	
38	手動油圧式圧着工具 9H-60	6.00
	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	7.00
	電動圧着工具 REC-150F	
60	手動油圧式圧着工具 9H-60	7.60
	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	7.50
	電動圧着工具 REC-150F	
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	7.50
70	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	7.50
	電動圧着工具 REC-150F	
80	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	9.30
	電動圧着工具 REC-150F	
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	8.40

※適合圧着工具のメーカーはすべて(株)泉精器製作所です。

裸圧着端子サイズ (sq)	適合圧着工具 (主な機種)	端子クリンプハイト (圧着成形高さ)基準値 (mm 以下)
100	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	9.30
	電動圧着工具 REC-150F	
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	8.70
150	手動油圧式圧着工具 9H-150 EP-150A	12.60
	電動圧着工具 REC-150F	
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	11.45
180	電動圧着工具 REC-325CH REC-Li325	13.00
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	12.05
200	電動圧着工具 REC-325CH REC-Li325	14.00
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	13.15
250	電動圧着工具 REC-Li250M	16.50
325	電動圧着工具 REC-325CH REC-Li325	19.20
	油圧式圧着工具 12K-1 12-A	15.15

※適合圧着工具のメーカーはすべて(株)泉精器製作所です。