


JIS C9711

■圧着工具

375001

●ミニ12  ■適用範囲:1.25, 2mm² ■全長・質量:185mm・210g ■備考:JIS C 9711	●5N18(裸端子用)  ■適用範囲:1.25, 2, 3.5, 5.5, 8mm² ■全長・質量:275mm・430g ■備考:JIS C 9711	●214A(裸端子用)  ■適用範囲:2, 3.5, 5.5, 8, 14mm² ■全長・質量:297mm・570g ■備考:JIS C 9711	●3号D(絶縁端子用)  ■適用範囲:1.25mm² ■全長・質量:265mm・455g
●4号D(絶縁端子用)  ■適用範囲:2mm² ■全長・質量:265mm・455g	●34号(絶縁端子用)  ■適用範囲:1.25, 2mm² ■全長・質量:275mm・490g	●5号(絶縁端子用)  ■適用範囲:3.5, 5.5mm² ■全長・質量:325mm・900g	●34S(裸端子用) (絶縁端子用)  ■適用範囲:1.25, 2mm² ■全長・質量:195mm・350g ■備考:ダイス交換で、裸・絶縁両用
●IS-1(リングスリーブ用)  ■適用範囲:㊦、小、中、大、 リングスリーブ用 ■全長・質量:290mm・480g ■備考:JIS C 9711	●7号A(閉端接続子用)  ■適用範囲:CE-1, CE-2, CE-5 ■全長・質量:275mm・430g ■備考:JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続子用	●8号(閉端接続子用)  ■適用範囲:CE-2, CE-5, CE-8 ■全長・質量:325mm・630g ■備考:JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続子用	●F200(ファストン端子用)  ■適用範囲:0.75, 1.25, 2mm² ■全長・質量:270mm・470g
●9H-60(裸端子用)  ■公称出力:54kN ■適用範囲:14~60mm² ■全長・質量:364mm・2.1kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-60Fと共通、5.5, 8mm² ダイスはオプション、プラスチックケース付	●EP-1460  ■公称出力:42kN ■適用範囲:14~60mm² ■全長・質量:325mm・2.0kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考:JIS C 9711	●EP-150A(裸端子用)  ■公称出力:90kN、適用範囲:14~150mm² ■全長・質量:512mm・3.7kg ■標準ダイス:オス 14-22-38-70-80-150、メス 回転式 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-150S2と共通、プラスチックケース付	●PALM-032A  ■適用範囲:0.3, 0.5, 1.25, 2mm² ■全長・質量:180mm・250g
●1M-05(裸端子用)  ■適用範囲:0.5, 1.25mm² ■全長・質量:185mm・210g	●PROTEUS 6S(フェールル用)  ■全長・幅・高さ:176mm・26mm・62mm ■質量368g ■クリンプ長さ:最大12mm ■ハンドルの開き:123mm(オープン時) 43mm(クローズ時)		