



# FGSB

# FGSLB

## FGSB カートリッジタイプ Cartridge type



## FGSLB ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGSB FGSLB	125V / 250V	0.5A							◎
		1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		5A	○						◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve



### 最小包装数 Minimum Package

FGSB: 200 Pcs. FGSLB: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100°C以下 : 115% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max.
		200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGSLB: φ0.6

### FGSB アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—