


	BP-70I	BP-70MH	BP-12MH	BP-12E	BP-12F	BP-14LN
バッテリーパック						
電池種類	円筒密閉型ニッケルカドミウム電池		円筒密閉型ニッケル水素電池		円筒密閉型ニッケルカドミウム電池	
定格容量	1.3Ah	3.0Ah		1.7Ah	2.0Ah	3.0Ah
公称電圧	DC 14.4V		DC 12V			DC 14.4V
適応充電器	CH-3HR・CH-2MR CH-70DCH・CH-3MH	CH-3MH		CH-2IV・CH-2MR・CH-3MH		CH-25LNW
充電時間	CH-3HR 15分 CH-2MR 8分 CH-70DC 1時間 CH-3MH 8分	25分		CH-2IV 10分 CH-2MR 10分 CH-3MH 11分	CH-2IV 15分 CH-2MR 15分 CH-3MH 14分	80%充電完了:約25分 100%充電完了:約45分
外形寸法	100×137×76	100×140×70	100×96×75	100×137×70	100×94×75	107×80×63
質量	0.75kg	0.85kg	0.72kg	0.65kg	0.68kg	0.57kg
充電残量表示	○	×	×	○	×	×
充電回数表示	○	×	×	○	×	×
適応機種	REC-150S2、REC-325CH、REC-365CH、 REC-S40A、REC-85YC1、REC-30YC3、REC-30Y3、 REC-S20C、REC-Y33、REC-50B、REC-54A、 REC-85CCP2、REC-S24、REC-S13D、REC-13W1、 REC-P500C、REC-P1、REC-120、REC-120A、 REC-120AK、FL-3014、REC-S16C		REC-150F、REC-150FM、REC-1520FMH、 REC-1520FH、REC-200M2H、REC-60F、REC-15F、 REC-V22、REC-IP100、FL-3012			REC-Li50 REC-Li60 REC-Li150 REC-Li200 REC-Li200M REC-Li250M

	CH-3MC	CH-25LNW	リチウムバッテリーパック変換アダプタ
充電器	 リフレッシュ機能付		
入力電圧・周波数	単相交流100V・50/60Hz	単相交流100V～240V・50/60Hz	●今お使いのニッカドタイプバッテリー充電式工具に リチウムイオンバッテリーがご使用いただけます。
入力容量	380VA	1.45A(100V) 0.65A(240V)	BAL-14
充電時間	BP-70R 15分 BP-70I 8分 BP-12E 11分 BP-12F 14分 BP-12MH 25分 BP-70MH 25分	CH-25LNW 80%充電完了:約25分 100%充電完了:約45分	 ●今お使いのニッカドタイプバッテリー充電式工具に リチウムイオンバッテリーがご使用いただけます。 ●据置式大型工具の旧タイプにはご使用できません。
外形寸法	195×70×118	230×80×145	
質量	1.04kg	1.6kg	