

2021 年 1 月吉日

お客様各位

富士端子工業株式会社

F B T シ リ ー ズ 難 燃 性 グ レ ー ド 変 更 の ご 案 内

拝啓 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび UL の VTM 試験における試験厚みに関して改訂がなされ、
下記の通り弊社製品「フジボタンチューブ」につきまして、ご案内申し上げます。

敬具

記

該当製品：フジボタンチューブ

FBT-10/FBT-15/FBT-20/FBT-25/FBT-30/
FBT-40/FBT-50/FBT-70/FBT-100

変更内容：いずれの品番も UL 認定上の難燃グレードが VTM-0 ではなくなります。
但し、材質そのものの変更はありませんので、実力としては従来通りの VTM-0
の難燃性能を有していることを確認しております。

変更事由：「UL94 装置と機器の部品用プラスチック材料の燃焼性試験に関する UL 安全規格」に対して改訂が行われ、VTM 試験が実施できる試験片の厚みは「0.025mm 未満」と定められ、フジボタンチューブのシート厚みはいずれも上記に該当しないため、UL 規格上は「シート」としての評価は受けられません。

変更時期：2021 年 7 月 1 日より

以上、ご案内させていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。