

## ■圧着工具

<p>●PALM-12A(裸端子用)</p>  <p>■適用範囲:1.25, 2mm<sup>2</sup> ■全長・質量:172mm・220g ■備考: JIS C 9711</p>	<p>●PALM-125A(裸端子用)</p>  <p>■適用範囲:1.25, 2, 5.5mm<sup>2</sup> ■全長・質量:172mm・220g ■備考: JIS C 9711</p>	<p>●5N18(裸端子用)</p>  <p>■適用範囲:1.25, 2, 3.5, 5.5, 8mm<sup>2</sup> ■全長・質量:275mm・430g ■備考: JIS C 9711</p>	<p>●214A(裸端子用)</p>  <p>■適用範囲:2, 3.5, 5.5, 8, 14mm<sup>2</sup> ■全長・質量:297mm・570g ■備考: JIS C 9711</p>
<p>●3号D(絶縁端子用)</p>  <p>■適用範囲:1.25mm<sup>2</sup> ■全長・質量:265mm・455g</p>	<p>●4号D(絶縁端子用)</p>  <p>■適用範囲:2mm<sup>2</sup> ■全長・質量:265mm・455g</p>	<p>●5号(絶縁端子用)</p>  <p>■適用範囲:3.5, 5.5mm<sup>2</sup> ■全長・質量:325mm・900g</p>	<p>●34S(裸端子用)(絶縁端子用)</p>  <p>■適用範囲:1.25, 2mm<sup>2</sup> ■全長・質量:195mm・350g ■備考:ダイス交換で、裸・絶縁両用</p>
<p>●IS-3(リングスリーブ用)</p>  <p>■適用範囲:特小、小、中、大 ■全長・質量:254mm・430g ■備考: JIS C 9711</p>	<p>●7号A(閉端接続子用)</p>  <p>■適用範囲:CE-1, CE-2, CE-5 ■全長・質量:275mm・430g ■備考: JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続子用</p>	<p>●F200(ファストン端子用)</p>  <p>■適用範囲:0.75, 1.25, 2mm<sup>2</sup> ■全長・質量:270mm・470g</p>	<p>●9H-60(裸端子用)</p>  <p>■公称出力:54kN ■適用範囲:14~60mm<sup>2</sup> ■全長・質量:364mm・2.1kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-60Fと共通、5.5、8mm<sup>2</sup> ダイスはオプション、プラスチックケース付</p>
<p>●EP-1460(裸端子用)</p>  <p>■公称出力:42kN ■適用範囲:14~60mm<sup>2</sup> ■全長・質量:325mm・2.0kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考: JIS C 9711</p>	<p>●EP-150A(裸端子用)</p>  <p>■公称出力:90kN、適用範囲:14~150mm<sup>2</sup> ■全長・質量:512mm・3.7kg ■標準ダイス:オス 14-22-38-70-80-150、メス 回転式 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-150S2と共通、プラスチックケース付</p>	<p>●1M-05(裸端子用)</p>  <p>■適用範囲:0.5, 1.25mm<sup>2</sup> ■全長・質量:185mm・210g</p>	<p>●EC-2H(T形コネクタ用)</p>  <p>■適用範囲:T11, T16 ■全長・質量:320mm・630g</p>
<p>●15号B(T形コネクタ用)</p>  <p>■適用:T形コネクタ、裸圧着端子コネクタ ■範囲:T11~T122 ■全長・質量:460mm・2.9kg ■標準ダイス:T20~T122 オプションダイス:T形ダイスT11, T16 圧着ダイス8~60mm<sup>2</sup></p>	<p>●EP-16(T形コネクタ用)</p>  <p>■適用:T形コネクタ、六角圧着端子、スリーブ ■範囲:T形 T11~T365 六角 C12~C32 ■全長・質量:610mm・5.7kg ■ダイス別売り</p>		