

■MC 40-1



●製品仕様

型番	MC40-1
寸法 (幅 / 長さ / 高さ)	250 / 550 / 412 mm
重さ	27 kg
駆動	電気、空気 ※コンプレッサー別売り
電力供給	AC100 - 240V, 50 / 60Hz
動作圧力	5 bar
圧着形状	四角
加工速度	1.2 秒
圧着長さ	6 - 12 mm
適合サイズ	0.5 - 1.5 mm ²

●ツールキット (別売り)

0.25 / 0.34 mm ² 拡張キット	0.25/0.34 mm ² 、剥線長さ6~8mm
2.5 mm ² 拡張キット	2.5 mm ² 、剥線長さ6~12mm
4 mm ² 拡張キット	4 mm ² 、剥線長さ10mm

■MC 25



●製品仕様

型番	MC25
寸法 (幅 / 長さ / 高さ)	165 / 270 / 320 mm
重さ	12 kg
駆動	電気
電力供給	AC100 - 240V, 50 / 60Hz
圧着方式	リール状フェルール端子 ※別売り
圧着形状	台形
加工速度	1.5 秒
圧着長さ	8 mm
適合サイズ	0.5 - 2.5 mm ²

●ツールキット (別売り)

0.25 / 0.34mm ² 拡張キット	0.25/0.34mm ² 、剥線長さ8mm
----------------------------------	-----------------------------------

■AC 25T ■AC 25SQ ■AC 40 ■AC 100



ハンドタイプ

卓上タイプ

●ハンドタイプ

重さ	400 g
駆動	空気 ※コンプレッサー別売り
圧着形状	台形 ※型番SQのみ四角
圧着長さ	8 - 12 mm
型番・適合サイズ	AC 25 (0.14 - 2.5 mm ²) AC 25SQ (0.5 - 2.5 mm ²) AC 40 (0.14 - 4 mm ²) AC 100 (0.4 - 10 mm ²)

●卓上タイプ

重さ	約 1 kg
駆動	空気 ※コンプレッサー別売り
圧着形状	台形 ※型番SQのみ四角
圧着長さ	8 - 12 mm
型番・適合サイズ	AC 25T (0.14 - 2.5 mm ²) AC 25SQT (0.5 - 2.5 mm ²) AC 40T (0.14 - 4 mm ²) AC 100T (0.4 - 10 mm ²)