フェルール自動圧着機

■MC40-1

●製品仕様

型番	**MC40-1**
寸法（幅 / 長さ / 高さ）	250 / 550 / 412 mm
重さ	27 kg
駆動	電気、空気　※コンプレッサー別売り
電力供給	AC100 - 240V, 50 / 60Hz
動作圧力	5 bar
圧着形状	四角
加工速度	1.2 秒
圧着長さ	6 - 12 mm
適合サイズ	0.5 - 1.5 mm^2

●ツールキット（別売り）

0.25 / 0.34 mm^2 拡張キット	0.25/0.34 mm^2、剥線長さ6~8mm
2.5 mm^2 拡張キット	2.5 mm^2、剥線長さ6~12mm
4 mm^2 拡張キット	4 mm^2、剥線長さ10mm

■MC 25

●製品仕様

型番	**MC25**
寸法（幅 / 長さ / 高さ）	165 / 270 / 320 mm
重さ	12 kg
駆動	電気
電力供給	AC100 - 240V, 50 / 60Hz
圧着方式	リール状フェルール端子　※別売り
圧着形状	台形
加工速度	1.5 秒
圧着長さ	8 mm
適合サイズ	0.5 - 2.5 mm^2

●ツールキット（別売り）

0.25 / 0.34mm^2 拡張キット	0.25/0.34mm^2、剥線長さ8mm

■AC 25
AC 25SQ
AC 40
AC 100

■AC 25T
AC 25SQT
AC 40T
AC 100T

ハンドタイプ

卓上タイプ

●ハンドタイプ

重さ	400 g
駆動	空気　※コンプレッサー別売り
圧着形状	台形　※型番SQのみ四角
圧着長さ	8 - 12 mm
型番・適合サイズ	**AC 25** (0.14 - 2.5 mm^2) **AC 25SQ** (0.5 - 2.5 mm^2) **AC 40** (0.14 - 4 mm^2) **AC 100** (04 - 10 mm^2)

●卓上タイプ

重さ	約 1 kg
駆動	空気　※コンプレッサー別売り
圧着形状	台形　※型番SQのみ四角
圧着長さ	8 - 12 mm
型番・適合サイズ	**AC 25T** (0.14 - 2.5 mm^2) **AC 25SQT** (0.5 - 2.5 mm^2) **AC 40T** (0.14 - 4 mm^2) **AC 100T** (04 - 10 mm^2)