



FGQO FGLQO

FGQO カートリッジタイプ Cartridge type



FGLQO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
FGQO FGLQO	125V / 250V	1A	○						◎
		1.5A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎
		6A	○						◎
		7A	○						◎
		8A	○						◎
		10A	○						◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve



最小包装数 Minimum Package

FGQO: 100 Pcs. FGLQO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100℃以下 : 110% 100℃ Max.
	通 電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶 断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 250% 1秒以内 : 250% 1Seconds Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLQO:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A	φ1.0

FGQO アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
	パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
	ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
	クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96