

■圧着工具

●PALM-12A(裸端子用)  ■適用範囲:1.25, 2mm² ■全長・質量:172mm・220g ■備考:JIS C 9711	●PALM-125A(裸端子用)  ■適用範囲:1.25, 2, 5.5mm² ■全長・質量:172mm・220g ■備考:JIS C 9711	●5N18(裸端子用)  ■適用範囲:1.25, 2, 3.5, 5.5, 8mm² ■全長・質量:275mm・430g ■備考:JIS C 9711	●214A(裸端子用)  ■適用範囲:2, 3.5, 5.5, 8, 14mm² ■全長・質量:297mm・570g ■備考:JIS C 9711
●3号D(絶縁端子用)  ■適用範囲:1.25mm² ■全長・質量:265mm・455g	●4号D(絶縁端子用)  ■適用範囲:2mm² ■全長・質量:265mm・455g	●5号(絶縁端子用)  ■適用範囲:3.5, 5.5mm² ■全長・質量:325mm・900g	●34S(裸端子用)(絶縁端子用)  ■適用範囲:1.25, 2mm² ■全長・質量:195mm・350g ■備考:ダイス交換で、裸・絶縁両用
●IS-3(リングスリーブ用)  ■適用範囲:特小、小、中、大 ■全長・質量:254mm・430g ■備考:JIS C 9711	●7号A(閉端接続子用)  ■適用範囲:CE-1, CE-2, CE-5 ■全長・質量:275mm・430g ■備考:JIS C 2807 絶縁被覆付閉端接続子用	●F200(ファストン端子用)  ■適用範囲:0.75, 1.25, 2mm² ■全長・質量:270mm・470g	●9H-60(裸端子用)  ■公称出力:54kN ■適用範囲:14~60mm² ■全長・質量:364mm・2.1kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-60Fと共通、5.5、8mm² ダイスはオプション、プラスチックケース付
●EP-1460(裸端子用)  ■公称出力:42kN ■適用範囲:14~60mm² ■全長・質量:325mm・2.0kg ■標準ダイス:オス 14-38-60、メス 14-22-38-60 ■備考:JIS C 9711	●EP-150A(裸端子用)  ■公称出力:90kN、適用範囲:14~150mm² ■全長・質量:512mm・3.7kg ■標準ダイス:オス 14-22-38-70-80-150、メス 回転式 ■備考:JIS C 9711、ダイスはREC-150S2と共通、プラスチックケース付	●1M-05(裸端子用)  ■適用範囲:0.5, 1, 25mm² ■全長・質量:185mm・210g	●EH-2C(T形コネクタ用)  ■適用範囲:T11, T16 ■全長・質量:320mm・630g
●15号B(T形コネクタ用)  ■適用:T形コネクタ、裸圧着端子コネクタ ■範囲:T11~T122 ■全長・質量:460mm・2.9kg ■標準ダイス:T20~T122 オプションダイス:T形ダイス T11, T16 圧着ダイス8~60mm²	●EP-16(T形コネクタ用)  ■適用:T形コネクタ、六角圧着端子、スリーブ ■範囲:T形 T11~T365 六角 C12~C32 ■全長・質量:610mm・5.7kg ■ダイス別売り		